Moving Heads

GOODIE SOLUTIONS









Modell	GS-MH-001
Preis	Auf Anfrage
Spannung	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Nennleistung	450 W
Lichtquelle	230 W Lampe
Gobos (Muster)	16 Gobos + Weißlicht, bidirektionaler Lauf, variable Shake-/ Strobe-Effekte
Farbrad	13 Farben + Weiß, bidirektionaler Farbwechsel mit variabler Regenbogen-Funktion
Effekt-Rad	Multicolor-Prisma + Frost-/Weichzeichner-Effekt
Prisma	8-fach + 16-fach Prisma, bidirektional, variabel rotierend
Positionierung (XY)	Magnetische Encoder für präzise Positionierung
Pan (Horizontal)	540° + Feineinstellung
Tilt (Vertikal)	270° + Feineinstellung
Abstrahlwinkel	1,6°
Steuerkanäle	16 CH (DMX)
Strobe	1–25 Hz, zufällige Impulse, verschiedene Strobe-Modi
Schutzart	IP66 (wasserdicht)

Moving Heads

GOODIE SOLUTIONS



Modell	**GS-MH-002**
Preis	**Auf Anfrage**
Spannung	**AC 100–240 V, 50–60 Hz**
Nennleistung	**Gesamtleistung 800 W**
Lichtquelle	**371 W oder 420 W (auwählbar)**
Gobos (Muster)	**1 statisches Goborad mit 14 Mustern**
Farbrad	**1 Farbrad mit 14 Farben + Weißlicht, Halbfarben-Effekt, lineare Farbwechsel und bidirektionaler Rainbow-Effekt**
Effekt-Rad	**1 unabhängiger Regenbogeneffekt + Frost-/Weichzeichner**
Prisma	**8-fach Prisma + (8+8+8) Prisma, überlagerbar**
Positionierung (XY)	**Magnetisches Kodiersystem für präzise Positionierung**
Pan (Horizontal)	**540° + Feineinstellung**
Tilt (Vertikal)	**270° + Feineinstellung**
Abstrahlwinkel	**Parallelstrahl 2°, Goboprojektion 5,5 mm Austrittsöffnung**
Steuerkanäle	**16-1 / 16-2 DMX512 Kanäle**
Strobe	**1–20 Hz, Puls-Strobe-Effekt**
Schutzart	**Auswählbar**

Moving Heads

GOODIE SOLUTIONS



Modell	**GS-MH-003**
Preis	**Auf Anfrage**
Spannung	**AC 110–240 V, 50–60 Hz**
Nennleistung	**350 W**
Lichtquelle	**7 × 40 W RGBW-LEDs**
Abstrahlwinkel	**3–60°**
Strobe	**1–50 Hz, mit variablen Strobe-Modi (inkl. langsamer Effekte ab 1–13 Hz)**
Rotation	**360°**

Moving Heads

GOODIE SOLUTIONS







Modell	**GS-MH-004**
Ausstattung	**Schwenklaser mit LED-Blendenring**
Spannung	**AC 110–220 V, 50–60 Hz**
Nennleistung	**300 W**
Lichtquelle	**10W Laser**
Laserfarbe	**RGB-Vollfarbe**
Lasermuster	**256 animierte Lasermuster**
LED-Beleuchtung	**LED Streifen 3 lagig**
Gewicht	**9,3kg**
Maße	**310*250*470mm**
Pan (Horizontal)	**540° + Feineinstellung**
Tilt (Vertikal)	**270° + Feineinstellung**
Steuerung	**Automatik, DMX512, Bluetooth-App**
Steuerkanäle	**20/25 DMX512 Kanäle**
Arbeitstemperatur	**0—35 °C**
Schutzart	**IP 65**
Preis (netto)	**Auf Anfrage**